Stopa fundamentowa F-1 szt-1

skala 1:25



Stopa fundamentowa F-2 szt-2

skala 1:25



Stopa fundamentowa F-3 szt-8 F-5 szt-1

skala 1:25



Stopa fundamentowa F-4 szt-2

skala 1:25



Stopa fundamentowa F-13 szt-1

skala 1:25



Ściana oporowa F-14 dł~6.5mb

skala 1:25



- NR124# 8 – dł. łączna L=34x7.5mb. W długości uwzględniono naddatek na zakłady i zagięcia.

MARKA MS-1 szt-2

skala 1:10



Ława fundamentowa F-6;F-7;F-8;F-9 ~32.5mb

skala 1:25



1.Długość łączna prętów
NR60 #12, NR63 #12 – 8x35,5mb (dł łączna)
W długości prętów uwzględniono naddatek na zakłady.

Ława fundamentowa F-11 ~2.0mb

skala 1:25



1.Długość łączna prętów
NR70 #12, NR73 #12 – 8x3,0mb (dł łączna)
W długości prętów uwzględniono naddatek na zakłady.

Ława fundamentowa F-10 ~20mb

skala 1:25



1.Długość łączna prętów
NR83 #12 – 4x23mb (dł łączna)
NR85 #8 – 4x23mb (dł łączna)
W długości prętów uwzględniono naddatek na zakłady.

Ława fundamentowa F-10a ~8.0mb

skala 1:25



1.Długość łączna prętów
NR90 #12, NR93 #12 – 8x9,5mb (dł łączna)
NR95 #8 – 4x9,5mb (dł łączna)
W długości prętów uwzględniono naddatek na zakłady.

Ława fundamentowa F-12 ~18mb

skala 1:25



1.Długość łączna prętów
NR103 #12 – 4x21mb (dł łączna)
NR105 #8 – 4x21mb (dł łączna)
W długości prętów uwzględniono naddatek na zakłady.

Fundament F-15 szt-1

skala 1:25



Startery słupów i rdzeni

skala 1:25



A-A

dla Poz.12.9
dla Poz.12.11
dla Poz.12.13
dla Poz.12.18
dla Poz.12.19
dla Poz.12.20
dla Poz.12.21 szt-5

UWAGA:

1.Rozpatrywać łącznie z rysunkami architektury.
2.W ścianach fundamentowych wykonać ewentualne przejścia na instalacje wg rysunków architektury.
3.Z fundamentów wypuścić startery zbrojenia rdzeni. Usytuowanie wg schematu montazowego i rysunków architektury.
4.Poziomy fundamentów wg rysunku architektury i rzutu fundamentu.
5.Izolacje fundamentów wg projektu architektury.
6.W przypadku przenikania faw fundamentowych przez stopy fundamentowe należy przepuścić zbrojenie faw fundamentowych.
7.W fundamentach należy uwzględnić dodatkowe elementy do podparcia zbrojenia górnego, które nie zostały uwzględnione w zestawieniu zbrojenia.

Beton: B25 (C20/25)
Stal: # – A-IIIN /B500SP/
ø – A-I /S235JR/

Przebicia na instalacje wg. projektów branżowych.
Rozpatrywać łącznie z rysunkami branży: architektury, oraz instalacji.

PRZED WYKONANIEM ELEMENTÓW ZBROJENIA DOKONAĆ SPRAWDZENIA WSZYSTKICH WYMIARÓW ZE STANEM ISTNIEJĄCYM I DOPASOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW
WSZYSTKIE WYMIARY I POZIOMY PODANE NA RYSUNKU NALEŻY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIĆ Z RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI

Projekt:
PROJEKT ROZBUDOWY CENTRUM SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
ul. Polna, Strzyżów

Inwestor:
Centrum Sportu, Turystyki i Rekreacji w Strzyżowie

Branża: KONSTRUKCJA

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Tytuł rysunku:
FUNDAMENTY

Nr rysunku:
KW-01

Zespół projektowy:	Upr. bud. nr:	Data:	Podpis:	Skala:
Projektował: mgr inż. Adam MIŁEK	B-207/88	07-2016r.		1:25/10
Opracował:				
Sprawdził: mgr inż. Jacek STACH	PDK/0054/POOK/07	07-2016r.		Nr projektu 16350